



# DRAGON GEAR EP

## Трансмиссионное масло

### Применение

- Коробки, мосты, раздаточные коробки для грузовиков, автобусов, строительной техники, тракторов и т.д.
- Все коробки, требующие стандарты API GL-4 или MIL-L-2105.

### Особенности

- Высокий индекс вязкости
- Высокое экстремальное давление
- Отличные свойства износостойкости, антиокисления, антивспенивания, антикоррозии и анти-ржавчины
- Отличная стабильность во время эксплуатации

### Стандарты

- API GL-4
- US MIL-L-2105

Международные спецификации

### Стандартные показатели

Тестирование	Метод	Ед.изм.	SAE 80W	SAE 90
Удельный вес 15/4 °C	ASTM D 1298	-	0.8766	0.889
Вязкость 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup>	63.89	3
100 °C		mm <sup>2</sup>	8.861	17.4
Индекс вязкости (VI)	ASTM D 2270	-	102	98
Темп.вспышки по Клевенду	ASTM D 92	°C	230	242
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-35	-25

Вышеуказанные характеристики являются средними показателями, приведены для информации

АО «S-OIL»  
Корея, 04196, Сеул, Мапхо-гу,  
Бекбом-ро 192

DRAGON GEAR EP  
15.10.2012.



Смазочное масло должно использоваться только по назначению, указанных в рекомендациях, для предотвращения факторов риска. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с паспортом безопасности материала(MSDS).