



# S-OIL SEVEN 4T RIDER

**100% синтетическое моторное масло для 4-х тактной мототехники**

## Описание

S-OIL 7 4T RIDER это 100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для высокопроизводительной 4-х тактной мототехники. Высокий индекс вязкости и очищающие агенты в составе обеспечивают превосходную устойчивость к окислению и чистоту. Оптимизированный коэффициент трения обеспечивает хорошую производительность передачи, предотвращает пробуксовку сцепления.

## Применение

- Все виды современных 4-х тактных мотоциклетных двигателей всех кубических мощностей, для работы в более суровых условиях
- Смазка передачи и гидравлическая муфта
- Мототехника, для которой рекомендуются стандарты **API SI** (или ниже) и **JASO MA** или **MA2**

## Особенности и преимущества

- 100% синтетическое базовое масло\* обеспечивает отличную стабильность и высокий индекс вязкости, что позволяет сохранять начальные производительные характеристики продукции.  
\*) S-OIL производит и экспортирует по всему миру базовое масло "ULTRA-S" самого высокого качества API Group III.
- Моторное масло ULTRA-S высокого класса продлевает срок службы двигателя, экономит расходы на техническое обслуживание (Тем не менее необходимо соблюдать рекомендованный производителем интервал замены моторного масла)
- Превосходные смазочные свойства масла защищают двигатель и его основные части при повседневных суровых условиях езды внутри города и за его пределами (езда на длинные и короткие расстояния, езда внутри города с частыми остановками и стартами)
- При высоком коэффициенте трения, доказанным официальным тестированием (SAE No.2) трения, улучшает производительность передачи, предотвращая пробуксовку сцепления.

## Уровень производительности

- API SN
- JASO MA2/MA

## Стандартные показатели

Тестирование	Метод	Ед.изм.	10W-30	10W-40
Удельный вес	ASTM D1298	-	0.8517	0.8517
Вязкость	ASTM D445	40 °C	62.6	88.8
		100 °C	10.1	13.7
Индекс вязкости (VI)	ASTM D2270	-	147	157
Температура вспышки	ASTM D92	°C	254	248
Температура застывания	ASTM D97	°C	-34	-35

АО «S-OIL»  
Корея, 04196, Сеул, Мапхо-гу,  
Бекбом-ро 192

**S-OIL SEVEN 4T RIDER**  
**21.01.2016.**



Смазочное масло должно использоваться только по назначению, указанных в рекомендациях, для предотвращения факторов риска. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с паспортом безопасности материала(MSDS).