



S-OIL SEVEN BLUE1

100% синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Описание

S-OIL SEVEN BLUE1 это моторное масло, произведенное из 100% моторного масла, подходит для дизельных двигателей большой мощности, двигателей с турбонадувом (Turbocharger) и без него, для всех транспортных средств на обычных и скоростных автодорогах, в особенности рекомендуется для транспортных средств с устройствами очистки выхлопных газов, такие как сажевый фильтр (DPF).

Применение

- Транспортные средства для работы в суровых условиях с дизельными двигателями с турбонадувом или безнаддувного двигателя
- Легковые автомобили, RV, SUV, большегрузные грузовики, автобусы с дизельными двигателями
- В особенности дизельные автомобили с европейскими двигателями, работающие под высоким давлением и температурой.
- Транспортные средства, отвечающие стандартам Euro IV, а также с устройствами для очистки выхлопных газов, такие как DPF, EGR, SCR.

Особенности и преимущества

- Благодаря изготовлению из 100% синтетического моторного масла, обладает высокими показателями стабильности и индексом вязкости, поддерживается начальная производительность масла.
- Моторное масло с низким SAPS (уровень сульфатной золы, фосфора, серы) обеспечивает длительный срок службы устройств обработки выхлопных газов, как сажевый фильтр (DPF).
- Содержание очистительных присадок позволяет поддерживать поршни и другие части двигателя в чистоте на протяжении всего срока службы двигателя.
- Отличная термостойкость защищает двигатель даже при современных суровых условиях вождения.
- Хорошая текучесть даже при низкой температуре обеспечивает мягких запуск двигателя и минимизацию раннего износа.

Уровень производительности

- ACEA E9/E7
- API CJ-4/SM
- Mercedes-Benz 228.31
- Renault RLD-3
- Cummins CES 20081
- MAN M3575
- MACK EO-O PP
- Caterpillar ECF-3

Стандартные показатели

Тестирование	Метод	Ед.изм.	10W-40	15W-40
Удельный вес	ASTM D1298	-	0.858	0.859
Вязкость	ASTM D445	40 °C	94.98	101.70
		100 °C	14.30	15.00
Индекс вязкости (VI)	ASTM D2270	-	154	154
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-35	-32.5

АО «S-OIL»
Корея, 04196, Сеул, Мапхо-гу,
Бекбом-ро 192

S-OIL SEVEN BLUE1
25.07.2014.



Смазочное масло должно использоваться только по назначению, указанных в рекомендациях, для предотвращения факторов риска. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS).